

DŁUGOTRWAŁE WIERCENIE W BETONIE ZBROJONYM

PRO

- 1 Wysokiej jakości twardy węgiel wolframu zapewnia wytrzymałość i trwałość
- 2 Wiertło nie zacina się ani nie łamie przy uderzeniu w pręt zbrojeniowy.
- 3 Głębokie kanały skutecznie usuwają kurz



* vs Bosch SDS max-2



Film



WIERTŁO PRO SDS MAX-4

PRO

- Do wiercenia otworów w betonie i betonie zbrojonym w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym lub inżynierii lądowej
- Wysoka wydajność dla fachowców budowlanych i inżynierów budownictwa: wysoka trwałość
- Wytrzymuje do 1,5 raza dłużej niż wiertło Bosch SDS max-2
- Pasuje do wszystkich młotów obrotowych z uchwytem SDS max



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU						INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA			
Średnica mm	Dług. robocza mm	Dł. całkow. mm	Średnica w calach	Długość robocza (cale)	Długość całkowita (cale)	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Nr katalogowy
Opakowanie 1 szt.									
12,00	200	340				C1e	1	1 6949509236258	2 608 706 845
12,00	400	540				C1e	1	1 6949509236265	2 608 706 846
12,00	800	940				P1e	1	1 6949509239891	2 608 707 035
14,00	200	340				C1e	1	1 6949509236272	2 608 706 847
14,00	400	540				C1e	1	1 6949509236289	2 608 706 848
14,00	800	940				P1e	1	1 6949509239907	2 608 707 036
16,00	200	340				P1e	1	1 3165140564113	2 608 685 860
16,00	400	540				P1e	1	1 3165140564120	2 608 685 861
16,00	800	940				P1e	1	1 6949509239914	2 608 707 037
18,00	200	340				P1e	1	1 3165140564137	2 608 685 862
18,00	400	540				P1e	1	1 3165140564144	2 608 685 863
18,00	800	940				P1e	1	1 6949509236296	2 608 706 849
20,00	200	320				P1e	1	1 3165140564151	2 608 685 864
20,00	400	520				P1e	1	1 3165140564168	2 608 685 865
20,00	800	920				P1e	1	1 6949509236302	2 608 706 850
22,00	200	320				P1e	1	1 3165140564175	2 608 685 866
22,00	400	520				P1e	1	1 3165140564182	2 608 685 867
22,00	800	920				P1e	1	1 6949509236319	2 608 706 851
24,00	200	320				P1e	1	1 3165140833721	2 608 833 963
24,00	400	520				P1e	1	1 3165140833738	2 608 833 964
25,00	200	320				P1e	1	1 3165140564199	2 608 685 868
25,00	400	520				P1e	1	1 3165140564205	2 608 685 869
25,00	800	920				P1e	1	1 6949509236326	2 608 706 852
26,00	400	520				C1e	1	1 6949509236333	2 608 706 853
28,00	200	320				P2e	1	1 3165140564229	2 608 685 870
28,00	400	520				P1e	1	1 3165140564236	2 608 685 871
28,00	800	920				P1e	1	1 6949509236340	2 608 706 854
30,00	200	320				P1e	1	1 3165140564243	2 608 685 872
30,00	400	520				P1e	1	1 3165140564250	2 608 685 873
32,00	200	320				P1e	1	1 3165140564267	2 608 685 874
32,00	400	520				P1e	1	1 3165140564274	2 608 685 875
32,00	800	920				U	1	1 6949509236357	2 608 706 855
35,00	400	520				P1e	1	1 3165140564281	2 608 685 876
35,00	800	920				U	1	1 6949509236364	2 608 706 856



BOSCH

WIERTŁO PRO SDS MAX-4

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU						INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA			
Średnica mm	Dług. robocza mm	Dł. całkow. mm	Średnica w calach	Długość robocza (cale)	Długość całkowita (cale)	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Nr katalogowy
38,00	400	520				C1e	1	1 6949509236371	2 608 706 857
40,00	400	520				P1e	1	1 3165140564298	2 608 685 877
40,00	800	920				U	1	1 6949509236388	2 608 706 858


BOSCH