

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΒΑΘΙΩΝ ΟΠΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

PRO

- 1 Τα υψηλής ποιότητας δόντια καρβιδίου εξασφαλίζουν μεγάλη πρόοδο κοπής
- 2 Το στέλεχος U με διπλό αυλό εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης



Βίντεο



BOSCH

PRO SDS MAX-5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

PRO


- Για αποτελεσματική κοπή βαθιών οπών σε σκυρόδεμα, τούβλα και ασβεστόλιθο, π.χ. κατά την κατασκευή οπών για σωλήνες και κουτιά διακοπών
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό για εργάτες εσωτερικών κατασκευών, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και τεχνίτες εγκαταστάσεων HVAC: Ταχύτητα
- Σχεδιασμένο για την κοπή βαθιών οπών σε σκυρόδεμα
- Ταιριάζει σε όλα τα περιστροφικά πιστολέτα SDS max



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

Διάμετρος mm	Βάθος ποτηροφώνας (L1) mm	Ωφέλιμο μήκος (L2) mm	Αριθμός δοντιών	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
45	80	160	6	C2h	1	1	3165140145510	F 00Y 145 188
45	80	420	6	C2h	1	1	3165140145527	F 00Y 145 189
50	80	160	6	C2h	1	1	3165140145534	F 00Y 145 190
50	80	420	6	C2h	1	1	3165140145541	F 00Y 145 191
55	80	160	6	C2h	1	1	3165140145558	F 00Y 145 192
55	80	420	6	C2h	1	1	3165140145565	F 00Y 145 193
68	80	160	6	C2h	1	1	3165140145572	F 00Y 145 194
68	80	420	6	C2h	1	1	3165140145589	F 00Y 145 195
82	80	160	8	C2h	1	1	3165140145596	F 00Y 145 196
82	80	420	8	C2h	1	1	3165140145602	F 00Y 145 197
90	80	160	8	C2h	1	1	3165140145619	F 00Y 145 198
90	80	420	8	C2h	1	1	3165140145626	F 00Y 145 199
100	80	300	11	C2h	1	1	3165140145633	F 00Y 145 200
125	80	300	11	C2h	1	1	3165140145640	F 00Y 145 201
150	80	300	13	C2h	1	1	3165140145657	F 00Y 145 202



BOSCH