

# ШВИДКЕ ВИРІЗАННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРІВ У БЕТОНІ

## PRO

- 1 Високоякісні твердосплавні зубці забезпечують чудову швидкість розпилювання
- 2 U-подібний хвостовик з 2 канавками забезпечує ефективне видалення пилу



Відео



# BOSCH

## НЕРОЗ'ЄМНИЙ КІЛЬЦЕВИЙ РІЗАК PRO SDS MAX-5

**PRO**


- Для ефективного вирізання глибоких отворів у бетоні, цеглі й вапняку, наприклад під час пробивання отворів під труби та розподільні коробки
- Висока ефективність для будівельників, які займаються внутрішніми роботами, а також електриків, сантехніків і спеціалістів зі встановлення систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря: швидкість
- Для вирізання глибоких отворів у бетоні
- Підходить для всіх перфораторів SDS max



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр, мм	Глибина кільцевого різця (L1), мм	Робоча довжина (L2), мм	Кількість зубців	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
45	80	160	6	C2h	1	1	3165140145510	<b>F 00Y 145 188</b>
45	80	420	6	C2h	1	1	3165140145527	<b>F 00Y 145 189</b>
50	80	160	6	C2h	1	1	3165140145534	<b>F 00Y 145 190</b>
50	80	420	6	C2h	1	1	3165140145541	<b>F 00Y 145 191</b>
55	80	160	6	C2h	1	1	3165140145558	<b>F 00Y 145 192</b>
55	80	420	6	C2h	1	1	3165140145565	<b>F 00Y 145 193</b>
68	80	160	6	C2h	1	1	3165140145572	<b>F 00Y 145 194</b>
68	80	420	6	C2h	1	1	3165140145589	<b>F 00Y 145 195</b>
82	80	160	8	C2h	1	1	3165140145596	<b>F 00Y 145 196</b>
82	80	420	8	C2h	1	1	3165140145602	<b>F 00Y 145 197</b>
90	80	160	8	C2h	1	1	3165140145619	<b>F 00Y 145 198</b>
90	80	420	8	C2h	1	1	3165140145626	<b>F 00Y 145 199</b>
100	80	300	11	C2h	1	1	3165140145633	<b>F 00Y 145 200</b>
125	80	300	11	C2h	1	1	3165140145640	<b>F 00Y 145 201</b>
150	80	300	13	C2h	1	1	3165140145657	<b>F 00Y 145 202</b>



# BOSCH