

# ПОДОВЖЕНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ПІД ЧАС РІЗАННЯ БЕТОНУ

## PRO

- 1 Сегменти з низьким тертям забезпечують мінімальне зношування бічних сторін
- 2 Сегменти приварено лазерним зварюванням до сталевій основи для максимально міцного з'єднання



\* vs Standard for Concrete (2608602200)



# BOSCH

## АЛМАЗНИЙ КРУГ PRO CONCRETE

PRO



- Для різання бетонних плит, а також секцій цементних стін і підлог на будівельному майданчику
- Висока ефективність для будівельників: Тривалий термін служби
- Служить до 1,8 раза довше, ніж відрізний круг Bosch Standard for Concrete
- З отвором 22,23 мм для кутових шліфувальних машин зі стандартною затискною гайкою



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр посадочного отвору мм	Діаметр мм	Ширина різку мм	Висота сегментів мм	X-LOCK	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
22,23	150	2,4	12	-	C1c	1	1	3165140581592	<b>2 608 602 653</b>
22,23	180	2,4	12	-	C1c	1	1	3165140581608	<b>2 608 602 654</b>
22,23	230	2,4	15	-	C1c	1	1	3165140581615	<b>2 608 602 655</b>
22,23	300	2,8	15	-	C1a	1	1	3165140581622	<b>2 608 602 656</b>


**BOSCH**