

PRO

- 1 Segmenty o niskim współczynniku tarcia zaprojektowane w celu zminimalizowania zużycia na bokach
- 2 Aby osiągnąć jak najmocniejsze połączenie, segmenty zostały laserowo przyspawane do stalowego korpusu



* vs Standard for Concrete (2608602544)



BOSCH

DIAMENTOWA TARCZA TNĄCA PRO CONCRETE

PRO



- Do cięcia płyt betonowych oraz odcinków ścian i podłóg cementowych w budynkach
- Wysoka wydajność dla fachowców budowlanych: Wytrzymały
- Wytrzymują do 1,8 raza dłużej niż tarcze tnące Bosch Standard for Concrete
- Z otworem 25,4 mm, pasuje do otworów 20 mm z pierścieniami redukcyjnymi



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA

Średnica otworu mm	Średnica mm	Szerokość cięcia mm	Wysokość segmentu mm	X-LOCK	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
20,00/25,40*	300	2,8	15	-	C1a	1	1	3165140581639	2 608 602 657
20,00/25,40*	350	3,2	15	-	C1a	1	1	3165140581646	2 608 602 658
20,00/25,40*	400	3,2	12	-	C0a	1	1	3165140581653	2 608 602 659
25,40	450	3,6	12	-	C0a	1	1	3165140581660	2 608 602 660


BOSCH