

PRO

- 1 Segmenty o niskim współczynniku tarcia zaprojektowane w celu zminimalizowania zużycia na bokach
- 2 Aby osiągnąć jak najmocniejsze połączenie, segmenty zostały laserowo przyspawane do stalowego korpusu





* vs Bosch Standard for Stone (2608602603)



DIAMENTOWA TARCZA TNĄCA PRO STONE

PRO



- Do cięcia płyt chodnikowych z kamienia naturalnego, kamienia używanego do budowy ścian oraz innych elementów budowlanych
- Wysoka wydajność dla fachowców budowlanych i kamieniarzy: wysoka trwałość
- Wytrzymują do 1,5 raza dłużej niż tarcze tnące Bosch Standard for Stone
- Z otworem 25,4 mm, pasuje do otworów 20 mm z pierścieniami redukcyjnymi

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU						INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA					
Średnica otworu mm	Średnica mm	Wysokość segmentu mm	Szerokość cięcia mm	X-LOCK	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Opak. wysył. 1	Kod EAN	Nr katalogowy		
20,00/25,40*	300	15	2,8	-	C1a	1	1	3165140581530	2 608 602 647		
20,00/25,40*	350	15	3,2	-	C1a	1	1	3165140581547	2 608 602 648		
20,00/25,40*	400	12	3,2	-	C0a	1	1	3165140581554	2 608 602 649		
25,40	450	12	3,8	-	C0a	1	1	3165140581561	2 608 602 650		



BOSCH