

ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ ПРИ РЯЗАНЕ НА РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ

PRO

- 1 Шлифовани и заточени фини карбидни зъби за здравина, износоустойчивост и прецизност
- 2 Разширителните прорези намаляват натрупването на топлина за по-дълъг експлоатационен живот



ДИСК ЗА ЦИРКУЛЯР PRO MULTI MATERIAL

PRO



- За рязане на различни материали, например цветни метали и пластмаси при монтиране на дограма
- Високоэффективен за монтажници на прозорци: дълъг живот
- Предназначен за рязане на различни материали
- Боркороната работи със или без редуциращи пръстени и пасва на различни размери



ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Брой на зъбите	Форма на зъбите	Отвор с редуциращ пръстен mm	Диаметър mm	Отвор, mm	Широчина на рязане (b1), mm	Дебелина mm	Отвор с редуциращ пръстен в инчове	Макс. обороти (RPM)	Вид опаковка	Количество в опаковка	Транспортна опаковъчна единица	EAN-код	Каталожен номер
42	HLTCG	16	130	20	2	1,4		11500	C1a	1	1	3165140373777	2 608 641 195
42	HLTCG	16	150	20	2	1,4		10000	C1a	1	1	3165140192910	2 608 640 501
42	HLTCG	16	160	20	2,4	1,8		9500	C1a	1	1	3165140192934	2 608 640 503
42	HLTCG		165	30	2,4	1,8		9500	C1a	1	1	3165140193092	2 608 640 519
48	HLTCG	20	180	30	2,4	1,8		8500	C1a	1	1	3165140192972	2 608 640 507
48	HLTCG		184	16	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140263405	2 608 640 815
48	HLTCG		184	30	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192965	2 608 640 506
54	HLTCG	16	190	20	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192989	2 608 640 508
54	HLTCG		190	30	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192996	2 608 640 509
54	HLTCG		200	30	2,4	1,8		7500	C1a	1	1	3165140193009	2 608 640 510
54	HLTCG		210	30	2,4	1,8		7000	C1a	1	1	3165140193016	2 608 640 511
64	HLTCG		230	30	2,4	1,8		6500	C1a	1	1	3165140193030	2 608 640 513
64	HLTCG	25	235	30	2,4	1,8		6500	C1a	1	1	3165140193047	2 608 640 514



BOSCH