

DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

PRO

- 1 Broušené a ostřené zuby z jemného karbidu pro pevnost, odolnost a přesnost
- 2 Dilatační drážky snižují teplo a zajišťují tak delší životnost



Video



BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ PRO MULTI MATERIAL

PRO


- Pro řezání různých materiálů, např. barevných kovů a plastů při montáži okenních ráků
- Vysoce efektivní při montážích oken: Dlouhá životnost
- Navrženo pro řezání různých materiálů
- Různé velikosti příslušenství mohou/nemusí vyžadovat osazení redukčních kroužků



VLASTNOSTI PRODUKTŮ									OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	Otvor s redukčním kroužkem mm	Průměr mm	Otvor mm	Šířka řezu (b1) mm	Tloušťka mm	Otvor s redukčním kroužkem, palce	Max. otáčky (ot/min)	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
42	HLTCG	16	130	20	2	1,4		11500	C1a	1	1	3165140373777	2 608 641 195
42	HLTCG	16	150	20	2	1,4		10000	C1a	1	1	3165140192910	2 608 640 501
42	HLTCG	16	160	20	2,4	1,8		9500	C1a	1	1	3165140192934	2 608 640 503
60	TCG	20	160	25,4	2	1,5	5/8	9500	C1a	1	1	3165140601993	2 608 642 192
42	HLTCG		165	30	2,4	1,8		9500	C1a	1	1	3165140193092	2 608 640 519
48	HLTCG	20	180	30	2,4	1,8		8500	C1a	1	1	3165140192972	2 608 640 507
24	HLTCG		184	16	2,5	1,8		8000	C1a	1	1	3165140351676	2 608 640 942
40	HLTCG		184	16	2,5	1,8		8000	C1a	1	1	3165140351683	2 608 640 943
48	HLTCG		184	16	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140263405	2 608 640 815
60	TCG	16	184	20	2	1,5	5/8	8000	C1a	1	1	3165140602006	2 608 642 193
60	TCG	20	184	25,4	2	1,5	5/8	8000	C1a	1	1	3165140602013	2 608 642 194
48	HLTCG		184	30	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192965	2 608 640 506
54	HLTCG	16	190	20	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192989	2 608 640 508
54	HLTCG		190	30	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192996	2 608 640 509
54	HLTCG		200	30	2,4	1,8		7500	C1a	1	1	3165140193009	2 608 640 510
40	HLTCG		210	16	2,5	1,8		7000	C1a	1	1	3165140352352	2 608 640 954
60	TCG	20	210	25	2	1,5	5/8	7000	C1a	1	1	3165140602020	2 608 642 195
54	HLTCG		210	30	2,4	1,8		7000	C1a	1	1	3165140193016	2 608 640 511
64	HLTCG		230	30	2,4	1,8		6500	C1a	1	1	3165140193030	2 608 640 513
80	TCG	20	235	25	2	1,5	5/8	6500	C1a	1	1	3165140602044	2 608 642 197
64	HLTCG	25	235	30	2,4	1,8		6500	C1a	1	1	3165140193047	2 608 640 514



BOSCH