

# ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ПІД ЧАС РІЗАННЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ

## PRO

- 1 Відшліфовані та заточені тонкі твердосплавні зубці міцні, довговічні та високоточні
- 2 Розширювані прорізи зменшують нагрівання для подовження терміну служби



Відео



# BOSCH

## ПИЛЯЛЬНИЙ ДИСК PRO MULTI MATERIAL

**PRO**


- Для різання різних матеріалів, наприклад кольорових металів і пластику під час установлення віконних рам
- Висока ефективність для установників вікон: подовжена витривалість
- Розроблено для різання різних матеріалів
- Отвір використовується з перехідними кільцями й без них для відповідності різним розмірам



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Кількість зубців	Форма зубів	Отвір із перехідним кільцем, мм	Діаметр, мм	Посадочний розмір мм	Отвір із перехідним кільцем, дюйми	Ширина різку (b1), мм	Товщина мм	Макс. швидкість обертання (ОБ/ХВ)	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
42	HLTCG	16	130	20		2	1,4	11500	C1a	1	1	3165140373777	<b>2 608 641 195</b>
42	HLTCG	16	150	20		2	1,4	10000	C1a	1	1	3165140192910	<b>2 608 640 501</b>
42	HLTCG	16	160	20		2,4	1,8	9500	C1a	1	1	3165140192934	<b>2 608 640 503</b>
48	HLTCG	20	180	30		2,4	1,8	8500	C1a	1	1	3165140192972	<b>2 608 640 507</b>
48	HLTCG		184	30		2,4	1,8	8000	C1a	1	1	3165140192965	<b>2 608 640 506</b>
54	HLTCG	16	190	20		2,4	1,8	8000	C1a	1	1	3165140192989	<b>2 608 640 508</b>
54	HLTCG		190	30		2,4	1,8	8000	C1a	1	1	3165140192996	<b>2 608 640 509</b>
54	HLTCG		200	30		2,4	1,8	7500	C1a	1	1	3165140193009	<b>2 608 640 510</b>
54	HLTCG		210	30		2,4	1,8	7000	C1a	1	1	3165140193016	<b>2 608 640 511</b>
64	HLTCG		230	30		2,4	1,8	6500	C1a	1	1	3165140193030	<b>2 608 640 513</b>
64	HLTCG	25	235	30		2,4	1,8	6500	C1a	1	1	3165140193047	<b>2 608 640 514</b>



# BOSCH