

# DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELI A KOVU

## PRO

- 1 Odolné korundové zrno pro dlouhotrvající výkon
- 2 Pojivo s pryskyřicí napomáhá vyšší pevnosti a odolnosti vůči teple



\* vs. Bosch 2608619767



# BOSCH

## ŘEZACÍ KOTOUČ PRO STAINLESS STEEL AND METAL

**PRO**


- Pro řezání nerezové oceli a kovu v obecných aplikacích při obrábění kovů.
- Vysoce efektivní pro kovoobráběče: Dlouhá životnost
- Vydrží až 1,5× déle než běžný kotouč Bosch Standard for Metal (2608619767)
- S otvorem 22,23 mm pro standardní úhlové brusky s pojistnou maticí



VLASTNOSTI PRODUKTŮ						OBJEDNACÍ INFORMACE					
Průměr otvoru mm	Tloušťka mm	Specifikace	Průměr mm	X-LOCK	oSa	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo	
Rovný											
22,23	1,0	AS 60 T INOX BF	115	-	+	U0	1	25	3165140220927	<b>2 608 600 545</b>	
22,23	1,0	WA 60 T BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658287	<b>2 608 603 169</b>	
22,23	1,0	WA 60 T BF	115	-	-	M1a	10	10	3165140668866	<b>2 608 603 254</b>	
22,23	1,0	WA 60 T BF	115	-	-	P2p	100	4	4059952729084	<b>2 608 626 112</b>	
22,23	1,0	AS 60 T INOX BF	125	-	+	U0	1	25	3165140219624	<b>2 608 600 549</b>	
22,23	1,0	WA 60 T BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658300	<b>2 608 603 171</b>	
22,23	1,0	WA 60 T BF	125	-	-	M1a	10	10	3165140668873	<b>2 608 603 255</b>	
22,23	1,0	WA 60 T BF	125	-	-	P2p	100	4	4059952729091	<b>2 608 626 113</b>	
22,23	1,6	AS 46 T INOX BF	150	-	+	U0	1	25	3165140706971	<b>2 608 603 405</b>	
22,23	1,6	WA 46 T BF	150	-	-	U0	1	50	3165140826594	<b>2 608 601 513</b>	



# BOSCH