

DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELI A KOVU

PRO

- 1 Odolné korundové zrno pro dlouhotrvající výkon
- 2 Pojivo s pryskyřicí napomáhá vyšší pevnosti a odolnosti vůči teplu
- 3 Kotouč vyztužen pevnou skelnou tkaninou



* vs. Bosch 2608619769



ŘEZACÍ KOTOUČ PRO STAINLESS STEEL AND METAL

PRO


- Pro řezání nerezové oceli a kovu v obecných aplikacích při obrábění kovů.
- Vysoce efektivní pro kovoobráběče: Dlouhá životnost
- Vydrží až 1,3× déle než běžný kotouč Bosch Standard for Metal (2608619769)
- S otvorem 22,23 mm pro standardní úhlové brusky s pojistnou maticí



VLASTNOSTI PRODUKTŮ						OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr otvoru mm	Tloušťka mm	Specifikace	Průměr mm	X-LOCK	oSa	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
Prolomený										
22,23	1,6	AS 46 T INOX BF	180	-	+	U0	1	25	3165140262842	2 608 600 710
Rovný										
22,23	1,6	AS 46 T INOX BF	180	-	+	U0	1	25	3165140706988	2 608 603 406
22,23	1,6	WA 36T BF	180	-	-	U0	1	25	4059952631387	2 608 619 771
Prolomený										
22,23	1,6	WA 36T BF	180	-	-	U0	1	25	4059952631394	2 608 619 772
22,23	1,9	AS 46 T INOX BF	230	-	+	U0	1	25	3165140262859	2 608 600 711
Rovný										
22,23	1,9	AS 46 T INOX BF	230	-	+	U0	1	25	3165140706995	2 608 603 407
Prolomený										
22,23	1,9	WA 36 R BF	230	-	-	U0	1	25	3165140826600	2 608 601 514
Rovný										
22,23	1,9	WA 36T BF	230	-	-	U0	1	25	4059952631400	2 608 619 773



BOSCH