

# HÅLLBAR KAPNING AV ROSTFRITT STÅL OCH METALL

## PRO

- 1 Robusta korn av aluminiumoxid för varaktig prestanda
- 2 Hartsmatris för styrka och motståndskraft mot värme
- 3 Starkt glasfibernät förstärker skivan



## PRO STAINLESS STEEL AND METAL KAPSKIVA

PRO



- För kapning av rostfritt stål och metall i allmänna metallbearbetningstillämpningar
- Mycket effektivt för metallarbetare: Hållbar
- Designad för kapning av rostfritt stål och metall
- Med 22,23 mm hål för standardvinkelslipar med låsmutter



| PRODUKTEGENSKAPER      |                |                 |             |        |     | BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG |                     |                     |               |                      |  |
|------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|--|
| Skivhålsdiameter<br>mm | Tjocklek<br>mm | Specifikation   | Diameter mm | X-LOCK | oSa | Förpackningstyp       | Antal i förpackning | Detaljstförpackning | EAN-kod       | Beställningsnummer   |  |
|                        |                |                 |             |        |     |                       |                     |                     |               |                      |  |
| Rak                    |                |                 |             |        |     |                       |                     |                     |               |                      |  |
| 22,23                  | 1,6            | AS 46 T INOX BF | 115         | -      | +   | U0                    | 1                   | 25                  | 3165140116367 | <b>2 608 600 215</b> |  |
| 22,23                  | 1,6            | WA 60 T BF      | 115         | -      | -   | U0                    | 1                   | 25                  | 3165140658294 | <b>2 608 603 170</b> |  |
| 22,23                  | 1,6            | AS 46 T INOX BF | 125         | -      | +   | U0                    | 1                   | 25                  | 3165140116411 | <b>2 608 600 220</b> |  |
| 22,23                  | 1,6            | WA 60 T BF      | 125         | -      | -   | U0                    | 1                   | 25                  | 3165140658317 | <b>2 608 603 172</b> |  |
| 22,23                  | 1,6            | WA 60 T BF      | 125         | -      | -   | P2p                   | 100                 | 2                   | 4059952729107 | <b>2 608 626 114</b> |  |


**BOSCH**