

ПОДОВЖЕНА ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС РІЗАННЯ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Й МЕТАЛУ

PRO

- 1 Міцне зерно з оксиду алюмінію забезпечує тривалий термін служби
- 2 Матриця зі смоли для підвищення міцності та термостійкості
- 3 Міцна сітка зі скловолокна зміцнює круг



Відео

АРМОВАНИЙ ВІДРІЗНИЙ КРУГ PRO STAINLESS STEEL AND METAL

PRO



- Для різання нержавіючої сталі й металу під час загальної металообробки
- Висока ефективність для слюсарів: тривалий термін служби
- Для різання нержавіючої сталі й металу
- З отвором 22,23 мм для кутових шліфувальних машин зі стандартною затискною гайкою



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

| Діаметр посадочного отвору мм | Товщина мм | Специфікація | Діаметр мм | X-LOCK | oSa | ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ | | | | Штрих-код | Номер за каталогом | |
|-------------------------------|------------|-----------------|------------|--------|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Тип упаковки | Кількість в упаковці | Вміст транспортної упаковки | | | | |
| Пряме | | | | | | | | | | | | |
| 22,23 | 1,6 | WA 60 T BF | 115 | - | - | U0 | 1 | 25 | 3165140658294 | 2 608 603 170 | | |
| 22,23 | 1,6 | AS 46 T INOX BF | 125 | - | + | U0 | 1 | 25 | 3165140116411 | 2 608 600 220 | | |
| 22,23 | 1,6 | WA 60 T BF | 125 | - | - | U0 | 1 | 25 | 3165140658317 | 2 608 603 172 | | |


BOSCH