

# DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ KOVU

## PRO

- 1 Odolné korundové zrno pro dlouhotrvající výkon
- 2 Pojivo s pryskyřicí napomáhá vyšší pevnosti a odolnosti vůči teple
- 3 Kotouč vyztužen pevnou skelnou tkaninou



## ŘEZACÍ KOTOUČ PRO METAL

PRO



- Pro řezání kovů v obecných kovoobráběcích aplikacích
- Vysoce efektivní pro kovoobráběče: Dlouhá životnost
- Určeno pro řezání tenkého kovu
- S otvorem 22,23 mm pro standardní úhlové brusky s pojistnou maticí

VLASTNOSTI PRODUKTŮ						OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr otvoru mm	Tloušťka mm	Specifikace	Průměr mm	X-LOCK	oSa	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
Rovný										
22,23	1,6	AS 46 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140116350	<b>2 608 600 214</b>
22,23	1,6	A 60 T BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658607	<b>2 608 603 163</b>
Prolomený										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140031196	<b>2 608 600 005</b>
Rovný										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140149402	<b>2 608 600 318</b>
Prolomený										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658560	<b>2 608 603 159</b>
Rovný										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658614	<b>2 608 603 164</b>
22,23	3,0	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140706872	<b>2 608 603 395</b>
22,23	1,6	AS 46 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116404	<b>2 608 600 219</b>
22,23	1,6	A 60 T BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658249	<b>2 608 603 165</b>
Prolomený										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116428	<b>2 608 600 221</b>
Rovný										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140181846	<b>2 608 600 394</b>
Prolomený										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658577	<b>2 608 603 160</b>
Rovný										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658256	<b>2 608 603 166</b>
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	+	U0	1	25	3165140181716	<b>2 608 600 382</b>
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	-	U0	1	25	4059952631417	<b>2 608 619 774</b>


**BOSCH**