HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN METALL

PRO

1. Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung
2. Harzmatrix für Stärke und Hitzebeständigkeit
3. Starkes Glasfasergewebe verstärkt die Scheibe







Video

BOSCH

PRO METAL GEBUNDENE TRENNSCHEIBE

PRO







- Zum effizienten Schneiden von Metall bei universellen Metallarbeiten
- Äußerst effizient für Metallarbeiter: Lange Lebensdauer
- Entwickelt zum Schneiden von Metall
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Bohrungsdurchmesser, mm	Dicke, mm	Spezifikation	Durchmesser, mm	X-LOCK	oSa	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Mindestbestellmenge	EAN-Code	Bestell-Nr.
Gerade										
22,23	1,6	AS 46 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140116350	**2 608 600 214**
22,23	1,6	A 60 T BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658607	**2 608 603 163**
Gekröpft										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140031196	**2 608 600 005**
Gerade										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140149402	**2 608 600 318**
Gekröpft										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658560	**2 608 603 159**
Gerade										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658614	**2 608 603 164**
22,23	3,0	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140706872	**2 608 603 395**
22,23	1,6	AS 46 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116404	**2 608 600 219**
22,23	1,6	A 60 T BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658249	**2 608 603 165**
Gekröpft										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116428	**2 608 600 221**
Gerade										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140181846	**2 608 600 394**
Gekröpft										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658577	**2 608 603 160**
Gerade										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658256	**2 608 603 166**
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	+	U0	1	25	3165140181716	**2 608 600 382**
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	-	U0	1	25	4059952631417	**2 608 619 774**

BOSCH