

HOSSZÚ ÉLETTARTAM FÉMEK VÁGÁSÁKOR

PRO

- 1 Masszív alumínium-oxid szemcsék a hosszan tartó teljesítményért
- 2 Műgyantamátrix a szilárdság és a hőállóság érdekében
- 3 Erős üvegszálás háló erősíti a tárcsát



Videó



PRO METAL KÖTŐANYAGGAL KÉSZÜLT VÁGÓTÁRCSA

PRO



- Fém vágásához általános fémmegmunkálási alkalmazásokban
- Rendkívül hatékony a fémmegmunkálók számára: Tartós
- Fémek vágásához készült
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhöz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK					
Furatátmérő mm	Vastagság mm	Specifikáció	Átmérő, mm	X-LOCK	oSa	Csm. mód	Csomagolási egység	Csomagolási egység	EAN-kód	Rendelési szám		
Egyenes												
22,23	1,6	AS 46 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140116350	2 608 600 214		
22,23	1,6	A 60 T BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658607	2 608 603 163		
Süllyesztett középrésszel												
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140031196	2 608 600 005		
Egyenes												
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140149402	2 608 600 318		
Süllyesztett középrésszel												
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658560	2 608 603 159		
Egyenes												
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658614	2 608 603 164		
Süllyesztett középrésszel												
22,23	3,0	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140863919	2 608 601 567		
Egyenes												
22,23	3,0	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140706872	2 608 603 395		
22,23	1,6	AS 46 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116404	2 608 600 219		
22,23	1,6	A 60 T BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658249	2 608 603 165		
Süllyesztett középrésszel												
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116428	2 608 600 221		
Egyenes												
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140181846	2 608 600 394		
Süllyesztett középrésszel												
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658577	2 608 603 160		
Egyenes												
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658256	2 608 603 166		
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	+	U0	1	25	3165140181716	2 608 600 382		
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	-	U0	1	25	4059952631417	2 608 619 774		



BOSCH