

# ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ПРИ РІЗАННІ МЕТАЛУ

## PRO

- 1 Міцне зерно з оксиду алюмінію забезпечує тривалий термін служби
- 2 Матриця зі смоли для підвищення міцності та термостійкості
- 3 Міцна сітка зі скловолокна зміцнює круг



## АРМОВАНИЙ ВІДРІЗНИЙ КРУГ PRO METAL

PRO



- Для різання металу під час загальної металообробки
- Висока ефективність для слюсарів: тривалий термін служби
- Для різання металу
- З отвором 22,23 мм для кутових шліфувальних машин зі стандартною затискною гайкою



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр посадочного отвору мм	Товщина мм	Специфікація	Діаметр мм	X-LOCK	oSa	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
Пряме										
22,23	1,6	AS 46 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140116350	<b>2 608 600 214</b>
22,23	1,6	A 60 T BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658607	<b>2 608 603 163</b>
Увігнутий										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140031196	<b>2 608 600 005</b>
Пряме										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140149402	<b>2 608 600 318</b>
Увігнутий										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658560	<b>2 608 603 159</b>
Пряме										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658614	<b>2 608 603 164</b>
22,23	1,6	AS 46 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116404	<b>2 608 600 219</b>
22,23	1,6	A 60 T BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658249	<b>2 608 603 165</b>
Увігнутий										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116428	<b>2 608 600 221</b>
Пряме										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140181846	<b>2 608 600 394</b>
Увігнутий										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658577	<b>2 608 603 160</b>
Пряме										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658256	<b>2 608 603 166</b>
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	+	U0	1	25	3165140181716	<b>2 608 600 382</b>


**BOSCH**