

# DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ KOVU

## PRO

- 1 Odolné korundové zrno pro dlouhotrvající výkon
- 2 Pojivo s pryskyřicí napomáhá vyšší pevnosti a odolnosti vůči teplu
- 3 Kotouč vyztužen pevnou skelnou tkaninou



Video



# BOSCH

## ŘEZACÍ KOTOUČ PRO METAL

PRO



- Pro řezání kovů v obecných kovoobráběcích aplikacích
- Vysoce efektivní pro kovoobráběče: Dlouhá životnost
- Určeno pro řezání tenkého kovu
- S otvorem 22,23 mm pro standardní úhlové brusky s pojistnou maticí

VLASTNOSTI PRODUKTŮ						OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr otvoru mm	Tloušťka mm	Specifikace	Průměr mm	X-LOCK	oSa	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
Prolomený										
22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	+	U0	1	25	3165140149389	<b>2 608 600 316</b>
Rovný										
22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	+	U0	1	25	3165140149433	<b>2 608 600 321</b>
Prolomený										
22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	-	U0	1	20	3165140658584	<b>2 608 603 161</b>
Rovný										
22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	-	U0	1	40	3165140658263	<b>2 608 603 167</b>
Prolomený										
22,23	2,5	A 30 S BF	230	-	+	U0	1	25	3165140116466	<b>2 608 600 225</b>
22,23	2,5	A 30 S BF	230	-	-	U0	1	25	4059952631431	<b>2 608 619 776</b>
22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	+	U0	1	25	3165140116473	<b>2 608 600 226</b>
Rovný										
22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	+	U0	1	25	3165140149495	<b>2 608 600 324</b>
Prolomený										
22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	-	U0	1	25	3165140658591	<b>2 608 603 162</b>
Rovný										
22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	-	U0	1	25	3165140658270	<b>2 608 603 168</b>
22,23	3,3	A 30 R BF	305	-	+	U0	1	10	3165140252829	<b>2 608 600 649</b>


**BOSCH**