

HOSSZÚ ÉLETTARTAM FÉMEK VÁGÁSÁKOR

PRO

- 1 Masszív alumínium-oxid szemcsék a hosszan tartó teljesítményért
- 2 Műgyantamátrix a szilárdság és a hőállóság érdekében
- 3 Erős üvegszálás háló erősíti a tárcsát



Videó

PRO METAL KÖTŐANYAGGAL KÉSZÜLT VÁGÓTÁRCSA

PRO



- Fém vágásához általános fémmegmunkálási alkalmazásokban
- Rendkívül hatékony a fémmegmunkálók számára: Tartós
- Fémek vágásához készült
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhöz

TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Furatátmérő mm	Vastagság mm	Specifikáció	Átmérő, mm	X-LOCK	oSa	Csm. mód	Csomagolási egység	Csomagolási egység	EAN-kód	Rendelési szám	
Süllyesztett középrésszel											
22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	+	U0	1	25	3165140149389	2 608 600 316	
Egyenes											
22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	+	U0	1	25	3165140149433	2 608 600 321	
Süllyesztett középrésszel											
22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	-	U0	1	20	3165140658584	2 608 603 161	
Egyenes											
22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	-	U0	1	40	3165140658263	2 608 603 167	
Süllyesztett középrésszel											
22,23	2,5	A 30 S BF	230	-	+	U0	1	25	3165140116466	2 608 600 225	
22,23	2,5	A 30 S BF	230	-	-	U0	1	25	4059952631431	2 608 619 776	
22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	+	U0	1	25	3165140116473	2 608 600 226	
Egyenes											
22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	+	U0	1	25	3165140149495	2 608 600 324	
Süllyesztett középrésszel											
22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	-	U0	1	25	3165140658591	2 608 603 162	
Egyenes											
22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	-	U0	1	25	3165140658270	2 608 603 168	
22,23	3,3	A 30 R BF	305	-	+	U0	1	10	3165140252829	2 608 600 649	



BOSCH