

# ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ПРИ РІЗАННІ МЕТАЛУ

## PRO

- 1 Міцне зерно з оксиду алюмінію забезпечує тривалий термін служби
- 2 Матриця зі смоли для підвищення міцності та термостійкості
- 3 Міцна сітка зі скловолокна зміцнює круг



Відео



# BOSCH

## АРМОВАНИЙ ВІДРІЗНИЙ КРУГ PRO METAL

PRO



- Для різання металу під час загальної металообробки
- Висока ефективність для слюсарів: тривалий термін служби
- Для різання металу
- З отвором 22,23 мм для кутових шліфувальних машин зі стандартною затискною гайкою



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр посадочного отвору мм	Товщина мм	Специфікація	Діаметр мм	X-LOCK	oSa	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом	
Увігнутий	22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	+	U0	1	25	3165140149389	<b>2 608 600 316</b>
Пряме	22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	+	U0	1	25	3165140149433	<b>2 608 600 321</b>
Увігнутий	22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	-	U0	1	20	3165140658584	<b>2 608 603 161</b>
Пряме	22,23	3,0	A 30 S BF	180	-	-	U0	1	40	3165140658263	<b>2 608 603 167</b>
Увігнутий	22,23	2,5	A 30 S BF	230	-	+	U0	1	25	3165140116466	<b>2 608 600 225</b>
	22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	+	U0	1	25	3165140116473	<b>2 608 600 226</b>
Пряме	22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	+	U0	1	25	3165140149495	<b>2 608 600 324</b>
Увігнутий	22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	-	U0	1	25	3165140658591	<b>2 608 603 162</b>
Пряме	22,23	3,0	A 30 S BF	230	-	-	U0	1	25	3165140658270	<b>2 608 603 168</b>
	22,23	3,3	A 30 R BF	305	-	+	U0	1	10	3165140252829	<b>2 608 600 649</b>


**BOSCH**