

HOSSZÚ ÉLETTARTAM FÉMEK VÁGÁSÁKOR

PRO

- 1 Masszív alumínium-oxid szemcsék a hosszan tartó teljesítményért
- 2 Műgyantamátrix a szilárdság és a hőállóság érdekében
- 3 Erős üvegszálás háló erősíti a tárcsát



Videó

PRO METAL KÖTŐANYAGGAL KÉSZÜLT VÁGÓTÁRCSA

PRO


- Fém vágásához általános fémmegmunkálási alkalmazásokban
- Rendkívül hatékony a fémmegmunkálók számára: Tartós
- Fémek vágásához készült
- Pattintsd fel X-Lock-kal vagy használd menetes csatlakozású sarokcsiszolókkal



TERMÉKTULAJDONSÁGOK							MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Furatátmérő mm	Vastagság mm	Specifikáció	Átmérő, mm	X-LOCK	oSa	Csm. mód	Csomagolási egység	Csomagolási egység	oSa	EAN-kód	Rendelési szám
Egyenes											
22,23	1,6	A 46 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947428	2 608 619 252	
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947435	2 608 619 253	
Süllyesztett középrésszel											
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947466	2 608 619 256	
Egyenes											
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	-	U0	1	25	6949509236203	2 608 619 780	
Süllyesztett középrésszel											
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	-	U0	1	25	6949509236210	2 608 619 781	
Egyenes											
22,23	1,6	A 46 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947442	2 608 619 254	
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947459	2 608 619 255	
Süllyesztett középrésszel											
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947473	2 608 619 257	
Egyenes											
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	-	U0	1	25	6949509236227	2 608 619 782	
Süllyesztett középrésszel											
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	-	U0	1	25	6949509236234	2 608 619 783	


BOSCH