

## PRO

- 1 Niezawodny grys z tlenku aluminium zapewnia długotrwałą wydajność
- 2 Osnowa z żywicy zapewnia wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury
- 3 Mocna siatka z włókna szklanego wzmacnia tarczę



## KORUNDOWA TARCZA TNĄCA PRO METAL

PRO



- Do cięcia metalu w ogólnej obróbce metalu
- Wysoka wydajność w obróbce metalu: Długa żywotność
- Do cięcia metalu
- Mocowanie jednym kliknięciem w systemie X-Lock lub na szlifkach kątowych na nakrętkę i gwint



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU						INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA					
Średnica otworu mm	Grubość mm	Opis	Średnica mm	X-LOCK	oSa	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy	
Prosta											
22,23	1,6	A 46 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947428	<b>2 608 619 252</b>	
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947435	<b>2 608 619 253</b>	
Z obniżonym środkiem											
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947466	<b>2 608 619 256</b>	
Prosta											
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	-	U0	1	25	6949509236203	<b>2 608 619 780</b>	
Z obniżonym środkiem											
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	-	U0	1	25	6949509236210	<b>2 608 619 781</b>	
Prosta											
22,23	1,6	A 46 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947442	<b>2 608 619 254</b>	
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947459	<b>2 608 619 255</b>	
Z obniżonym środkiem											
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947473	<b>2 608 619 257</b>	
Prosta											
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	-	U0	1	25	6949509236227	<b>2 608 619 782</b>	


**BOSCH**