

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU METALA

PRO

- 1 Snažna zrna od aluminijum-oksida za dugotrajne performanse
- 2 Matrica od smole za snagu i otpornost na toplotu
- 3 Jaka mreža od fibreglasa ojačava ploču



PRO METAL LEPLJENE REZNE PLOČE

PRO



- Za sečenje metala u opštim metalnim aplikacijama
- Veoma je efikasan za metalce: Dug radni vek
- Projektovano za sečenje metala
- Kliknite na njega pomoću X-Lock priključka ili ga koristite sa ugaonim brusilicama sa maticom i navojem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Specifikacija	Prečnik mm	X-LOCK	oSa	Vrsta pakovanja	Količina u pakovanju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod	Kataloški broj
Ravna										
22,23	1,6	A 46 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947428	2 608 619 252
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947435	2 608 619 253
Sa uvučenim centrom										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947466	2 608 619 256
Ravna										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	-	U0	1	25	6949509236203	2 608 619 780
Sa uvučenim centrom										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	-	U0	1	25	6949509236210	2 608 619 781
Ravna										
22,23	1,6	A 46 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947442	2 608 619 254
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947459	2 608 619 255
Sa uvučenim centrom										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947473	2 608 619 257
Ravna										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	-	U0	1	25	6949509236227	2 608 619 782
Sa uvučenim centrom										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	-	U0	1	25	6949509236234	2 608 619 783


BOSCH