

PRO

- 1 เปิดทรายอะลูมิเนียมออกไซด์ที่มันคงแข็งแรงเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน
- 2 แผ่นตารางเรซินเพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อความร้อน
- 3 กระจกไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรงช่วยเสริมใบตัด



ใบตัดแบบเชื่อมประสาน PRO METAL

PRO



- สำหรับการตัดโลหะในงานโลหะทั่วไป
- มีประสิทธิภาพสูงสำหรับช่างโลหะ: อายุการใช้งานยาวนาน
- ออกแบบมาสำหรับการตัดโลหะ
- กดคลิกด้วย X-Lock หรือใช้กับเครื่องเจียแบบเหยียงที่มีน็อตและเกลียว

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์							ข้อมูลการสั่งซื้อ					
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ความหนา มม.	ข้อมูลจำเพาะ	เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	X-LOCK	oSa	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด	หมายเลขชิ้นส่วน		
τσν												
22.23	1.6	A 46 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947442	2 608 619 254		
22.23	2.5	A 30 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947459	2 608 619 255		



BOSCH