

# ПОДОВЖЕНА ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС РІЗАННЯ МЕТАЛУ

## PRO

- 1 Міцне зерно з оксиду алюмінію забезпечує тривалий термін служби
- 2 Матриця зі смоли для підвищення міцності та термостійкості
- 3 Міцна сітка зі скловолокна зміцнює круг



Відео

## АРМОВАНИЙ ВІДРІЗНИЙ КРУГ PRO METAL

PRO



- Для різання металу під час загальної металообробки
- Висока ефективність для слюсарів: тривалий термін служби
- Для різання металу
- Натисніть на нього за допомогою X-Lock або використовуйте його з кутовими шліфувальними машинами з гайками й різьбою



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр посадочного отвору мм	Товщина мм	Специфікація	Діаметр мм	X-LOCK	oSa	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
Пряме										
22,23	1,6	A 46 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947428	<b>2 608 619 252</b>
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947435	<b>2 608 619 253</b>
Увігнутий										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	+	+	U0	1	25	3165140947466	<b>2 608 619 256</b>
Пряме										
22,23	1,6	A 46 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947442	<b>2 608 619 254</b>
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947459	<b>2 608 619 255</b>
Увігнутий										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	+	+	U0	1	25	3165140947473	<b>2 608 619 257</b>


**BOSCH**