

ПОДОВЖЕНА ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ МЕТАЛУ

PRO

- 1 Міцне зерно з оксиду алюмінію забезпечує тривалий термін служби
- 2 Матриця зі смоли для підвищення міцності та термостійкості
- 3 Міцна сітка зі скловолокна зміцнює круг



АРМОВАНИЙ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ДИСК PRO METAL

PRO



- Для шліфування металу й сталі, наприклад під час видалення задирок і зварних швів
- Висока ефективність для слюсарів: тривалий термін служби
- Для шліфування металу
- З отвором 22,23 мм для кутових шліфувальних машин зі стандартною затискною гайкою



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр посадочного отвору мм	Товщина мм	Специфікація	Діаметр мм	X-LOCK	oSa	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
22,23	4,0	A 30 T BF	115	-	+	U0	1	10	3165140056625	2 608 600 007
22,23	6,0	A 30 T BF	115	-	+	U0	1	10	3165140116398	2 608 600 218
22,23	6,0	A 24 P BF	115	-	-	U0	1	10	3165140658386	2 608 603 181
22,23	6,0	A 30 T BF	125	-	+	U0	1	10	3165140116442	2 608 600 223
22,23	6,0	A 24 P BF	125	-	-	U0	1	10	3165140658393	2 608 603 182
22,23	6,0	A 30 T BF	150	-	+	U0	1	10	3165140181785	2 608 600 389


BOSCH