

PRO

- 1 Vastupidavad alumiiniumoksiidist terad tagavad kauakestva toimivuse
- 2 Vaigumaatriks tugevuse ja kuumakindluse tagamiseks
- 3 Tugev klaaskiudvõrk tugevdab ketast



Video



LIIMITUD LIHVKETAS PRO METAL

PRO



- Metalli ja terase lihvimiseks, nt keevisõmbluste ja kraatide eemaldamiseks
- Väga tõhus tööriist metallitööriistadele: Pikk tööiga
- Loodud metalli lihvimiseks
- 22,23 mm avaga standardsete lukustusmutriga nurklihvmasinate jaoks



TOOTE OMADUSED						TELLIMISINFO					
Siseava läbimõõt mm	Paksus mm	Tehnilised omadused	Läbimõõt mm	X-LOCK	oSa	Pakendi liik	Pakendi kogus	Saateühik	EAN-kood	Tellimisnumber	
22,23	6,0	A 30 T BF	180	-	+	U0	1	10	3165140149372	2 608 600 315	
22,23	8,0	A 30 T BF	180	-	+	U0	1	10	3165140181686	2 608 600 379	
22,23	4,8	A 30 T BF	180	-	+	U0	1	10	3165140218603	2 608 600 538	
22,23	6,0	A 24 P BF	180	-	-	U0	1	10	3165140658409	2 608 603 183	
22,23	8,0	A 24 R BF	180	-	-	U0	1	10	4059952631455	2 608 619 778	
22,23	6,0	A 30 T BF	230	-	+	U0	1	10	3165140116497	2 608 600 228	
22,23	8,0	A 30 T BF	230	-	+	U0	1	10	3165140181754	2 608 600 386	
22,23	6,0	A 24 P BF	230	-	-	U0	1	10	3165140658416	2 608 603 184	



BOSCH