

PRO

- 1 A zona de torção alargada absorve a tensão de binário na extremidade da ponta de aparafusar
- 2 O aço modificado com tratamento térmico garante que as pontas de aparafusar são sólidas e resistentes a binários elevados



* vs Bosch 2607001528



Vídeo



PONTA DE APARAFUSAR PRO IMPACT T

PRO



- Para aparafusar eficientemente os parafusos T, por exemplo, ao instalar todos os tipos de painéis, equipamentos e acessórios
- Altamente eficiente para instaladores, eletricitistas, metalúrgicos e marceneiros: Robusto
- Até 50x mais robusta do que uma ponta Extra Hard Bosch 2607001528
- Encabadouro hexagonal de 1/4" certificado para percussão, para uso em aparafusadora de percussão e berbequim-aparafusadora



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA		
	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Unidade de expedição	Código de barras		Número de encomenda
T10, 25 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509233356	2 608 522 472	
T15, 25 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509233349	2 608 522 473	
T20, 25 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509233332	2 608 522 474	
T25, 25 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509233325	2 608 522 475	
T27, 25 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509233318	2 608 522 476	
T30, 25 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509233301	2 608 522 477	
T40, 25 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509233295	2 608 522 478	
T20; T25; T30, 25 mm, 3 unid.	PC1d	3	5	6949509233288	2 608 522 479	
T20, 25 mm, 8 unid., com índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140912150	2 608 522 380	
T25, 25 mm, 8 unid., com índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140912167	2 608 522 381	
T30, 25 mm, 8 unid., com índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140912174	2 608 522 382	
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 25 mm, 8 unid., com índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851121	2 608 522 322	
T20, 25 mm, 10 x 25 unid. com Expositor	P1a	25	10	3165140980241	2 607 002 805	
T25, 25 mm, 10 x 25 unid. com Expositor	P1a	25	10	3165140980258	2 607 002 806	
T30, 25 mm, 10 x 25 unid. com Expositor	P1a	25	10	3165140980265	2 607 002 807	
T10, 55 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509241979	2 608 522 528	



BOSCH

PONTA DE APARAFUSAR PRO IMPACT T

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA		
	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
T15, 55 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509241986	2 608 522 529
T20, 55 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509241993	2 608 522 530
T25, 55 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509242006	2 608 522 531
T30, 55 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509242013	2 608 522 532
T40, 55 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509242020	2 608 522 533
T10; T15; T20, 55 mm, 3 unid.	PC1d	3	5	6949509242037	2 608 521 U54
T25; T30; T40, 55 mm, 3 unid.	PC1d	3	5	6949509242044	2 608 521 U55
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 55 mm, 8 unid., com índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851190	2 608 522 329
T25, 55 mm, 15 unid., com Expositor	P1k	15	10	6949509242051	2 608 522 534
T20, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242068	2 608 522 535
T25, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242075	2 608 522 536
T30, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242082	2 608 522 537
T20, 150 mm	PC1d	1	5	6949509242099	2 608 522 538
T25, 150 mm	PC1d	1	5	6949509242105	2 608 522 539


BOSCH