

PRO

- 1 Utökad torsionszon absorberar vridmomentpåfrestningar vid spetsen av bitsen
- 2 Värmebehandlat modifierat stål säkerställer att bitsen är starka och motståndskraftiga mot högt vridmoment



* vs Bosch 2607001528



BOSCH

PRO IMPACT T-BITS

PRO



- För att driva in T-skruvor effektivt, t.ex. vid montering av alla typer av paneler, utrustning och fixturer
- Mycket effektivt för installatörer, elektriker, metallarbetare och montörer: Robust
- Upp till 50 gånger robustare än en Bosch 2607001528 Extra Hard-borr
- 1/4-tums slagfast sexkantskaft för användning i bormaskiner och skruvdragare



PRODUKTEGENSKAPER				BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING	
Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailstförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer	
T10, 25 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509233356	2 608 522 472	
T15, 25 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509233349	2 608 522 473	
T20, 25 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509233332	2 608 522 474	
T25, 25 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509233325	2 608 522 475	
T27, 25 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509233318	2 608 522 476	
T30, 25 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509233301	2 608 522 477	
T40, 25 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509233295	2 608 522 478	
T20, T25, T30, 25 mm, 3 st					
PC1d	3	5	6949509233288	2 608 522 479	
T20, 25 mm, 8 st, med Pick and Click-index					
PC1a	8	5	3165140912150	2 608 522 380	
T25, 25 mm, 8 st, med Pick and Click-index					
PC1a	8	5	3165140912167	2 608 522 381	
T30, 25 mm, 8 st, med Pick and Click-index					
PC1a	8	5	3165140912174	2 608 522 382	
T15, T20(x2), T25(x2), T30(x2), T40, 25 mm, 8 st, med Pick and Click-index					
PC1a	8	5	3165140851121	2 608 522 322	
T20, 25 mm, 10 x 25 st, med display					
P1a	25	10	3165140980241	2 607 002 805	
T25, 25 mm, 10 x 25 st, med display					
P1a	25	10	3165140980258	2 607 002 806	
T30, 25 mm, 10 x 25 st, med display					
P1a	25	10	3165140980265	2 607 002 807	
T10, 55 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509241979	2 608 522 528	



BOSCH

PRO IMPACT T-BITS

PRO

PRODUKTEGENSKAPER		BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG			
Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjstförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer	
T15, 55 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509241986	2 608 522 529	
T20, 55 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509241993	2 608 522 530	
T25, 55 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509242006	2 608 522 531	
T30, 55 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509242013	2 608 522 532	
T40, 55 mm, 2 st					
PC1d	2	5	6949509242020	2 608 522 533	
T10, T15, T20, 55 mm, 3 st					
PC1d	3	5	6949509242037	2 608 521 U54	
T25, T30, T40, 55 mm, 3 st					
PC1d	3	5	6949509242044	2 608 521 U55	
T15, T20(x2), T25(x2), T30(x2), T40, 55 mm, 8 st, med Pick and Click-index					
PC1a	8	5	3165140851190	2 608 522 329	
T25, 55 mm, 15 st, med display					
P1k	15	10	6949509242051	2 608 522 534	
T20, 90 mm					
PC1d	1	5	6949509242068	2 608 522 535	
T25, 90 mm					
PC1d	1	5	6949509242075	2 608 522 536	
T30, 90 mm					
PC1d	1	5	6949509242082	2 608 522 537	
T20, 150 mm					
PC1d	1	5	6949509242099	2 608 522 538	
T25, 150 mm					
PC1d	1	5	6949509242105	2 608 522 539	


BOSCH