

PRO

- 1 ช่วงเกลียวที่กว้างขึ้นจะดูดซับความเค้นของแรงบิดที่ปลายดอกไขควงเอาไว้
- 2 เหล็กดัดแปลงที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนช่วยให้มั่นใจได้ว่าดอกไขควงมีความแข็งแรงและทนต่อแรงบิดสูง



* vs Bosch 2607001528



ดอกไขควง PRO IMPACT T

PRO



- สำหรับการขันสกรู T อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อติดตั้งแผง อุปกรณ์ และอุปกรณ์จับยึดทุกประเภท
- มีประสิทธิภาพสูงสำหรับช่างติดตั้ง ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ และช่างไม้: มั่นคงแข็งแรง
- มีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่าถึง 50 เท่าเมื่อเทียบกับดอกไขควง Bosch 2607001528 Extra Hard
- ก้านหกเหลี่ยมรับแรงกระแทก 1/4" สำหรับใช้ในส่วนกระแทกและสว่าน



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์		ข้อมูลการสั่งซื้อ			
ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด	หมายเลขชิ้นส่วน	
T10, 55 มม., 2 ชิ้น					
PC1d	2	5	6949509241979	2 608 522 528	
T15, 55 มม., 2 ชิ้น					
PC1d	2	5	6949509241986	2 608 522 529	
T20, 55 มม., 2 ชิ้น					
PC1d	2	5	6949509241993	2 608 522 530	
T25, 55 มม., 2 ชิ้น					
PC1d	2	5	6949509242006	2 608 522 531	
T30, 55 มม., 2 ชิ้น					
PC1d	2	5	6949509242013	2 608 522 532	
T40, 55 มม., 2 ชิ้น					
PC1d	2	5	6949509242020	2 608 522 533	
T25, 55 มม., 15 ชิ้น, พร้อมจอแสดงผล					
P1k	15	10	6949509242051	2 608 522 534	
T20, 90 มม.					
PC1d	1	5	6949509242068	2 608 522 535	
T25, 90 มม.					
PC1d	1	5	6949509242075	2 608 522 536	



BOSCH