LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE MADEIRA

PRO

1. Dentes em carboneto finos retificados e afiados para maior resistência, durabilidade e precisão

2. As ranhuras de expansão reduzem o calor para uma vida útil mais prolongada



* vs Bosch 2608644377





BOSCH

LÂMINA DE SERRA CIRCULAR PRO WOOD

PRO







- Para cortar todos os tipos de madeira maciça e materiais de painéis à base de madeira usados para fazer escadas, caixilhos de janelas, portas e mobiliário
- Altamente eficiente para carpinteiros e marceneiros: Longa durabilidade
- Dura até 1,3x mais do que uma lâmina de serra circular Eco for Wood da Bosch
- O furo funciona com ou sem anéis de redução para se ajustar a diferentes tamanhos

UP TO 1,3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Número de dentes	Formato do dente	Orifício com anel de redução, mm	Diâmetro, mm	Diâmetro do orifício, mm	Largura de corte, mm	Espessura, mm Espessura, polegadas	Velocidade máx. de rotação, r.p.m.	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Quantidade mínima de encomenda	Código de barras	Número de encomenda
20	ATB		85	15	1,1	0,7	18000	C1a	1	1	3165140754279	**2 608 643 071**
20	ATB		85	15	1,1	0,7	18000	C1b	1	1	6949509234896	**2 608 901 595**
9	ATB/FT		130	16	2	1,4	11500	C1a	1	1	3165140239851	**2 608 640 774**
18	ATB/FT		130	16	2	1,4	11500	C1a	1	1	3165140239868	**2 608 640 775**
20	ATB	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140193764	**2 608 640 582**
30	ATB	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140193771	**2 608 640 583**
12	ATB	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140373494	**2 608 641 167**
20	ATB	12,75	140	20	2,4	1,4	10500	C1a	1	1	3165140193801	**2 608 640 586**
12	ATB	12,75	140	20	2,4	1,4	10500	C1a	1	1	3165140373500	**2 608 641 168**
24	ATB	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140193863	**2 608 640 592**
36	ATB	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140193870	**2 608 640 593**
18	ATB/FT		150	20	2	1,4	10000	C1a	1	1	3165140239929	**2 608 640 781**
12	ATB	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140373517	**2 608 641 169**
12	ATB/FT		160	16	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239950	**2 608 640 784**
18	ATB/FT		160	16	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239967	**2 608 640 785**
24	ATB	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193900	**2 608 640 596**
36	ATB	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193917	**2 608 640 597**
48	ATB	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140195072	**2 608 640 732**
12	ATB/FT		160	20	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239974	**2 608 640 786**
18	ATB/FT		160	20	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239981	**2 608 640 787**
12	ATB	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373524	**2 608 641 170**
24	ATB	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373531	**2 608 641 171**
48	ATB	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373548	**2 608 641 172**
12	ATB	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140373555	**2 608 641 173**
12	ATB/FT	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660259	**2 608 642 600**
24	ATB/FT	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660266	**2 608 642 601**
36	ATB	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660273	**2 608 642 602**
24	ATB		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193962	**2 608 640 602**
36	ATB		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193979	**2 608 640 603**
18	ATB/FT		165	30	2,2	1,6	9000	C1a	1	1	3165140240000	**2 608 640 789**
48	ATB		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140373579	**2 608 641 175**
24	ATB	20	180	30	2,6	1,6	8500	C1a	1	1	3165140194020	**2 608 640 608**
36	ATB	20	180	30	2,6	1,6	8500	C1a	1	1	3165140194037	**2 608 640 609**

BOSCH

LÂMINA DE SERRA CIRCULAR PRO WOOD

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Número de dentes	Formato do dente	Orifício com anel de redução, mm	Diâmetro, mm	Diâmetro do orifício, mm	Largura de corte, mm	Espessura, mm Orifício com anel de redução, polegadas	Velocidade máx. de rotação, r.p.m.	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Quantidade mínima de encomenda	Código de barras	Número de encomenda
24	ATB/FT		184	16	2,2	1,6	8000	C1a	1	1	3165140240062	**2 608 640 795**
24	ATB		184	16	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140263429	**2 608 640 817**
36	ATB		184	16	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140263436	**2 608 640 818**
48	ATB		184	16	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140373630	**2 608 641 181**
24	ATB		184	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194044	**2 608 640 610**
36	ATB		184	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194051	**2 608 640 611**
24	ATB	16	190	20	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194068	**2 608 640 612**
36	ATB	16	190	20	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194075	**2 608 640 613**
48	ATB	16	190	20	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194082	**2 608 640 614**
24	ATB/FT	16	190	20	2,4	1,6	8000	C1a	1	1	3165140240109	**2 608 640 799**
24	ATB		190	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194099	**2 608 640 615**
36	ATB		190	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194105	**2 608 640 616**
48	ATB		190	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194112	**2 608 640 617**
12	ATB/FT		190	30	2,4	1,8	8000	C1a	1	1	3165140240116	**2 608 640 800**
24	ATB/FT		190	30	2,4	1,8	8000	C1a	1	1	3165140240123	**2 608 640 801**
16	ATB		190	30	2	1,3	8000	C1a	1	1	3165140373661	**2 608 641 184**
24	ATB		190	30	2	1,3	8000	C1a	1	1	3165140373678	**2 608 641 185**
48	ATB		190	30	2	1,3	8000	C1a	1	1	3165140373685	**2 608 641 186**
12	ATB		190	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140373692	**2 608 641 187**
60	ATB		190	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140373708	**2 608 641 188**
24	ATB		200	30	2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194129	**2 608 640 618**
48	ATB		200	30	2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194143	**2 608 640 620**
24	ATB		210	30	2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194150	**2 608 640 621**
36	ATB		210	30	2,8	1,8	7000	C1a	1	1	3165140194167	**2 608 640 622**
48	ATB		210	30	2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194174	**2 608 640 623**
30	ATB/FT		210	30	2,4	1,8	7000	C1a	1	1	3165140240147	**2 608 640 803**
60	ATB		210	30	2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140373722	**2 608 641 190**
24	ATB		230	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140194211	**2 608 640 627**
36	ATB		230	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140195157	**2 608 640 628**
48	ATB		230	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140194228	**2 608 640 629**
18	ATB/FT		230	30	2,4	1,8	6500	C1a	1	1	3165140240154	**2 608 640 804**
30	ATB/FT		230	30	2,4	1,8	6500	C1a	1	1	3165140240161	**2 608 640 805**
24	ATB	25	235	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140194990	**2 608 640 725**
48	ATB	25	235	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140195010	**2 608 640 727**
30	ATB/FT	25	235	30	2,4	1,8	6000	C1a	1	1	3165140240185	**2 608 640 807**
60	ATB	25	235	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140373746	**2 608 641 192**
40	ATB		250	30	3,2	2,2	6000	C1a	1	1	3165140195027	**2 608 640 728**
60	ATB		250	30	3,2	2,2	6000	C1a	1	1	3165140195034	**2 608 640 729**

BOSCH