

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU LESA

PRO

- 1 Brušeni in naostreni fini karbidni zobje za moč, obstojnost in natančnost
- 2 Ekspanzijske reže zmanjšajo toploto za daljšo življenjsko dobo



* vs Bosch 2608644377



BOSCH

LIST ZA KROŽNO ŽAGO PRO WOOD

PRO



- Za rezanje vseh vrst masivnega lesa in plošč na osnovi lesa za izdelavo stopnic, okenskih okvirjev, vrat in pohištva
- Zelo učinkovit za tesarje in mizarje: Dolga življenjska doba
- Zdrži do 1,3-krat dlje kot Boschev list za krožno žago Eco for Wood
- Luknja deluje z reduciranimi obroči ali brez njih, da ustreza različnim velikostim



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Število zob	Oblika zob	Izvrtna z reducirnim obročem v mm	Premerv mm	Luknja v mm Luknja z reducirnim obročem inči	Širina reza (b1) v mm	Debelina v mm	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
20	WZ		85	15	1,1	0,7	18000	C1a	1	1	3165140754279	2 608 643 071
9	ATB/FT		130	16	2	1,4	11500	C1a	1	1	3165140239851	2 608 640 774
18	ATB/FT		130	16	2	1,4	11500	C1a	1	1	3165140239868	2 608 640 775
20	WZ	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140193764	2 608 640 582
30	WZ	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140193771	2 608 640 583
12	WZ	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140373494	2 608 641 167
20	WZ	12,75	140	20	2,4	1,4	10500	C1a	1	1	3165140193801	2 608 640 586
12	WZ	12,75	140	20	2,4	1,4	10500	C1a	1	1	3165140373500	2 608 641 168
24	WZ	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140193863	2 608 640 592
36	WZ	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140193870	2 608 640 593
18	ATB/FT		150	20	2	1,4	10000	C1a	1	1	3165140239929	2 608 640 781
12	WZ	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140373517	2 608 641 169
12	ATB/FT		160	16	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239950	2 608 640 784
18	ATB/FT		160	16	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239967	2 608 640 785
24	WZ	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193900	2 608 640 596
36	WZ	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193917	2 608 640 597
48	WZ	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140195072	2 608 640 732
12	ATB/FT		160	20	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239974	2 608 640 786
18	ATB/FT		160	20	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239981	2 608 640 787
12	WZ	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373524	2 608 641 170
24	WZ	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373531	2 608 641 171
48	WZ	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373548	2 608 641 172
12	WZ	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140373555	2 608 641 173
12	ATB/FT	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660259	2 608 642 600
24	ATB/FT	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660266	2 608 642 601
36	WZ	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660273	2 608 642 602
24	WZ		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193962	2 608 640 602
36	WZ		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193979	2 608 640 603
18	ATB/FT		165	30	2,2	1,6	9000	C1a	1	1	3165140240000	2 608 640 789
48	WZ		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140373579	2 608 641 175
24	WZ	20	180	30	2,6	1,6	8500	C1a	1	1	3165140194020	2 608 640 608
36	WZ	20	180	30	2,6	1,6	8500	C1a	1	1	3165140194037	2 608 640 609
24	ATB/FT		184	16	2,2	1,6	8000	C1a	1	1	3165140240062	2 608 640 795
24	WZ		184	16	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140263429	2 608 640 817
36	WZ		184	16	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140263436	2 608 640 818



BOSCH

LIST ZA KROŽNO ŽAGO PRO WOOD

PRO

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Število zob	Oblika zob	Izvrtna z reducirnim obročem v mm	Premer v mm	Luknja v mm Luknja z reducirnim obročem, inči	Širina reza (b1) v mm	Debelina v mm	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
48	WZ		184	16	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140373630	2 608 641 181
24	WZ		184	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194044	2 608 640 610
36	WZ		184	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194051	2 608 640 611
24	WZ	16	190	20	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194068	2 608 640 612
36	WZ	16	190	20	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194075	2 608 640 613
48	WZ	16	190	20	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194082	2 608 640 614
24	ATB/FT	16	190	20	2,4	1,6	8000	C1a	1	1	3165140240109	2 608 640 799
24	WZ		190	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194099	2 608 640 615
36	WZ		190	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194105	2 608 640 616
48	WZ		190	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194112	2 608 640 617
12	ATB/FT		190	30	2,4	1,8	8000	C1a	1	1	3165140240116	2 608 640 800
24	ATB/FT		190	30	2,4	1,8	8000	C1a	1	1	3165140240123	2 608 640 801
16	WZ		190	30	2	1,3	8000	C1a	1	1	3165140373661	2 608 641 184
24	WZ		190	30	2	1,3	8000	C1a	1	1	3165140373678	2 608 641 185
48	WZ		190	30	2	1,3	8000	C1a	1	1	3165140373685	2 608 641 186
12	WZ		190	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140373692	2 608 641 187
60	WZ		190	30	2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140373708	2 608 641 188
24	WZ		200	30	2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194129	2 608 640 618
48	WZ		200	30	2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194143	2 608 640 620
24	WZ		210	30	2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194150	2 608 640 621
36	WZ		210	30	2,8	1,8	7000	C1a	1	1	3165140194167	2 608 640 622
48	WZ		210	30	2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194174	2 608 640 623
30	ATB/FT		210	30	2,4	1,8	7000	C1a	1	1	3165140240147	2 608 640 803
60	WZ		210	30	2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140373722	2 608 641 190
24	WZ		230	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140194211	2 608 640 627
36	WZ		230	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140195157	2 608 640 628
48	WZ		230	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140194228	2 608 640 629
18	ATB/FT		230	30	2,4	1,8	6500	C1a	1	1	3165140240154	2 608 640 804
30	ATB/FT		230	30	2,4	1,8	6500	C1a	1	1	3165140240161	2 608 640 805
24	WZ	25	235	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140194990	2 608 640 725
48	WZ	25	235	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140195010	2 608 640 727
30	ATB/FT	25	235	30	2,4	1,8	6000	C1a	1	1	3165140240185	2 608 640 807
60	WZ	25	235	30	2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140373746	2 608 641 192
40	WZ		250	30	3,2	2,2	6000	C1a	1	1	3165140195027	2 608 640 728
60	WZ		250	30	3,2	2,2	6000	C1a	1	1	3165140195034	2 608 640 729


BOSCH