


LÅNG LIVSLÄNGD FÖR SÅGNING I FIBERCEMENT

EXPERT

- 1 Hållbara tänder med polykristallin diamant (PCD) tack vare Bosch Diamond Technology
- 2 Extra beläggning för ökad prestanda och hållbarhet



EXPERT FIBRE CEMENT-CIRKELSÅGLINGA

EXPERT


- Idealisk för sågning i fibercement, t.ex. takplåtar, beklädnadsbrädor och bjälklag
- Bäst för fasadbyggare och byggnadsarbetare: Hållbar
- Utformad för sågning i fibercement
- Klingan används med eller utan reduceringsringar för att passa olika storlekar



PRODUKTEGENSKAPER

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Tandantal	Tandform	NL/Ø TKS	Diameter mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm	Tjocklek mm	Spånvinkel ° α	Frivinkel ° β	Max. rotationshastighet (varv/min.)	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailistförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer
4	TCG	2/6/32,5	140	20	1,8	1,2	10	10	13600	C1a	1	1	3165140796866	2 608 644 120
4	TCG	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	10	10	11900	C1a	1	1	3165140796873	2 608 644 121
4	TCG	2/6/32,5	165	20	2,2	1,6	10	10	11500	C1a	1	1	3165140796880	2 608 644 122
4	TCG		168	20	1,8	1,2	10	10	11300	C1a	1	1	4059952678153	2 608 901 877
4	TCG	2/6/32,5	190	20	2,2	1,6	10	10	10000	C1a	1	1	3165140796903	2 608 644 124
4	TCG	2/7/42	190	30	2,2	1,6	10	10	10000	C1a	1	1	3165140796910	2 608 644 125
6	TCG	2/7/42	210	30	2,2	1,6	10	10	9000	C1b	1	1	3165140880954	2 608 644 345
6	TCG	2/7/42	235	30	2,2	1,6	10	10	8100	C1b	1	1	3165140880985	2 608 644 348



BOSCH