

TILLFÖRLITLIG SLIPNING OCH AVGRADNING AV METALL

- 1 Robusta korn av aluminiumox för varaktig prestanda
- 2 Kraftig baksida i glasfiber förstärker skivan



Video

X451 LAMELLSLIPSKIVA



- För borttagning av arbetsmaterial och avgradning av arbetsstycken av metall
- Populär bland metallarbetare: pålitlig
- Kornstorlek 40–60 för borttagning av lager, slipning och avgradning av metall
- Med 22,23 mm hål för standardvinkelslipar med låsmutter

PRODUKTEGENSKAPER					BESTÄLLNINGSPACKNING					
Diameter mm	Borrdiameter mm	Diameter (D) tum	Kornstorlek	Hjulform	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailstförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer	
115	22,23	4 1/2	40	vinklade	U0	1	60	4059952729510	2 608 626 121	
115	22,23	4 1/2	40	vinklade	U0	1	15	4059952729527	2 608 626 122	
115	22,23	4 1/2	60	vinklade	U0	1	60	4059952729534	2 608 626 123	
115	22,23	4 1/2	60	vinklade	U0	1	15	4059952729541	2 608 626 124	
115	22,23	4 1/2	40	rak	U0	1	60	4059952729596	2 608 626 129	
115	22,23	4 1/2	40	rak	U0	1	15	4059952729602	2 608 626 130	
115	22,23	4 1/2	60	rak	U0	1	60	4059952729619	2 608 626 131	
115	22,23	4 1/2	60	rak	U0	1	15	4059952729626	2 608 626 132	
115	22,23	4 1/2	40	vinklade	C0a	15	1	4059952729978	2 608 626 167	
115	22,23	4 1/2	60	vinklade	C0a	15	1	4059952729985	2 608 626 168	
115	22,23	4 1/2	40	rak	C0a	15	1	4059952730011	2 608 626 171	
115	22,23	4 1/2	60	rak	C0a	15	1	4059952730028	2 608 626 172	
125	22,23	5	40	vinklade	U0	1	60	4059952729671	2 608 626 137	
125	22,23	5	40	vinklade	U0	1	15	4059952729688	2 608 626 138	
125	22,23	5	60	vinklade	U0	1	60	4059952729695	2 608 626 139	
125	22,23	5	60	vinklade	U0	1	15	4059952729701	2 608 626 140	
125	22,23	5	40	rak	U0	1	60	4059952729756	2 608 626 145	
125	22,23	5	40	rak	U0	1	15	4059952729763	2 608 626 146	
125	22,23	5	60	rak	U0	1	60	4059952729770	2 608 626 147	
125	22,23	5	60	rak	U0	1	15	4059952729787	2 608 626 148	
125	22,23	5	40	vinklade	C0a	15	1	4059952730059	2 608 626 175	
125	22,23	5	60	vinklade	C0a	15	1	4059952730066	2 608 626 176	
125	22,23	5	40	rak	C0a	15	1	4059952730097	2 608 626 179	
125	22,23	5	60	rak	C0a	15	1	4059952730103	2 608 626 180	
150	22,23	6	40	vinklade	U0	1	15	4059952729831	2 608 626 153	
150	22,23	6	60	vinklade	U0	1	15	4059952729848	2 608 626 154	



BOSCH