

LUOTETTAVA METALLIN JA PUUN HIONTA JA PUHDISTUS

- 1 Järeät alumiinioksidirakeet takaavat pitkäaikaisen suorituskyvyn
- 2 Luja lasikuitupohja vahvistaa laikkaa



Video

X451 LÄPPÄLEVY



- Metallikappaleiden puhdistukseen ja sekoittamiseen, hitsisaumojen poistamiseen alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä sekä puun hiontaan
- Suosittu metallityöläisten, remontoijien, rakentajien ja tee-se-itse-tekijöiden keskuudessa: luotettava
- Karkeus 80-120 metallin pintakäsittelyyn sekä alumiinin, ruostumattoman teräksen ja puun hiontaan
- 22,23 millimetrin reikä vakiotyypisiin kulmahiomakoneisiin, joissa on lukitusmutteri

TUOTTEEN OMINAISUUDET				TILAUSTIEDOT						
Halkaisija mm	Reiän halkaisija mm	Halkaisija (D) tuumaa	Karkeus	Laikan muoto	Pakkaustyyppi	Pakkausmäärä	Tukkupakkaus	EAN-koodi	Tilaus nro	
115	22,23	4 1/2	80	kulmitettu	U0	1	60	4059952729558	2 608 626 125	
115	22,23	4 1/2	80	kulmitettu	U0	1	15	4059952729565	2 608 626 126	
115	22,23	4 1/2	120	kulmitettu	U0	1	60	4059952729572	2 608 626 127	
115	22,23	4 1/2	120	kulmitettu	U0	1	15	4059952729589	2 608 626 128	
115	22,23	4 1/2	80	suora	U0	1	60	4059952729633	2 608 626 133	
115	22,23	4 1/2	80	suora	U0	1	15	4059952729640	2 608 626 134	
115	22,23	4 1/2	120	suora	U0	1	60	4059952729657	2 608 626 135	
115	22,23	4 1/2	120	suora	U0	1	15	4059952729664	2 608 626 136	
115	22,23	4 1/2	80	kulmitettu	C0a	15	1	4059952729992	2 608 626 169	
115	22,23	4 1/2	120	kulmitettu	C0a	15	1	4059952730004	2 608 626 170	
115	22,23	4 1/2	80	suora	C0a	15	1	4059952730035	2 608 626 173	
115	22,23	4 1/2	120	suora	C0a	15	1	4059952730042	2 608 626 174	
125	22,23	5	80	kulmitettu	U0	1	60	4059952729718	2 608 626 141	
125	22,23	5	80	kulmitettu	U0	1	15	4059952729725	2 608 626 142	
125	22,23	5	120	kulmitettu	U0	1	60	4059952729732	2 608 626 143	
125	22,23	5	120	kulmitettu	U0	1	15	4059952729749	2 608 626 144	
125	22,23	5	80	suora	U0	1	60	4059952729794	2 608 626 149	
125	22,23	5	80	suora	U0	1	15	4059952729800	2 608 626 150	
125	22,23	5	120	suora	U0	1	60	4059952729817	2 608 626 151	
125	22,23	5	120	suora	U0	1	15	4059952729824	2 608 626 152	
125	22,23	5	80	kulmitettu	C0a	15	1	4059952730073	2 608 626 177	
125	22,23	5	120	kulmitettu	C0a	15	1	4059952730080	2 608 626 178	
125	22,23	5	80	suora	C0a	15	1	4059952730110	2 608 626 181	
125	22,23	5	120	suora	C0a	15	1	4059952730127	2 608 626 182	
150	22,23	6	80	kulmitettu	U0	1	15	4059952729855	2 608 626 155	



BOSCH