

A KÉZ ÉS A SZERSZÁM KÖZÖTTI NAGY ERŐÁTVITEL

- 1 Króm-vanádium acél a szilárd és a kopásállóság érdekében
- 2 Lézeresen edzett acélból készült vágóélek a szilárdság és a nagy pontosság érdekében
- 3 Az edzett fogazat biztonságos tapadást biztosít
- 4 Kényelmes fogantyúk puha markolattal a kisebb megerőltetés érdekében

* vs. ISO 5746 standard



BOSCH

KOMBINÁLT FOGÓ



- Különféle tárgyak megfogásához, elforgatásához, kihúzásához és vágásához számos feladat során
- A kéz és a szerszám közötti nagy erőátvitelhez
- Az ISO 5746 szabvány előírásánál akár 20%-kal nagyobb erőátvitel

TERMÉKTULAJDONSÁGOK														MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK		
Fogó típusa	Magasság, mm	Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Hossz, col	Anyag	felület	Súly, kg	Fogantyú	Vágóélek	Csuklópánt	Keménység, HRC	Vágóerő és szabvány	Standard VDE	Csm. mód	Csomagolási egység	EAN-kód
Kombinált fogó	23	55	180	7	Króm-vanádium	Foszfátózott + polírozott pofák	0,239	Többkomponensű fogantyú	Lézerezdett	Centrikus	60 +/-2	+20%	ISO 5746	-	C1e 1 6	4059952736969
																1 600 A03 9RC


BOSCH