

# Plateau de ponçage X-LOCK 115 mm moyen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nom du produit                   | Plateau de ponçage X-LOCK 115 mm moyen   |
| SKU                              | 2 608 601 712  |
| EAN-Code                         | 3165140938488  |
| Type d'emballage                 | Papier / carton / carton ondulé - emballage, enveloppe en carton, avec trou « Euro » |
| NPPE [Unit.]                     | 1  |
| UC : unité de commande 1 [Unit.] | 1  |



## Description

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ligne de produits               | Accessoires PRO  |
| Texte produit, accessoires gris | <ul style="list-style-type: none"><li>• Plateau de ponçage X-LOCK moyen</li><li>• Idéal pour le ponçage à concrétion moyenne (P36 à P60)</li><li>• Durée de vie étendue grâce aux ailettes de ventilation pour le refroidissement et au plastique thermostable</li></ul> |
| Pour (liens produits)           | <ul style="list-style-type: none"><li>• GWX 9-115 S (0 601 7B1 000)</li></ul>  |

## Détails

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Diamètre mm                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 115</li></ul> |
| Vitesse de rotation, maxi, tr/min | 13.300  |
| X-LOCK                            | ☑   |