


Plateau de ponçage X-LOCK 125 mm, doux

Nom du produit	Plateau de ponçage X-LOCK 125 mm, doux
SKU	2 608 601 714
EAN-Code	3165140938501
Type d'emballage	Papier / carton / carton ondulé - emballage, enveloppe en carton, avec trou « Euro »
NPPE [Unit.]	1
UC : unité de commande 1 [Unit.]	1



Description

Ligne de produits	Accessoires PRO
Texte produit, accessoires gris	• Plateau de ponçage doux X-LOCK • Idéal pour le ponçage à concrétion fine (P60 et plus fin) • Durée de vie prolongée grâce au plastique thermostable
Pour (liens produits)	• GWX 17-125 T (0 601 7C5 002) • GWX 19-125 S (0 601 7C8 002) • GWX 18V-10 PSC (0 601 7B0 800) • GWX 18V-10 PC (0 601 7B0 700) • GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 400) • GWX 18V-10 C (0 601 7B0 200) • GWX 17-125 S (0 601 7C4 002) • GWX 17-125 (0 601 7C3 002) • GWX 14-125 (0 601 7B7 000) • GWX 13-125 S (0 601 7B6 002) • GWX 13-125 (0 601 7B5 002) • GWX 10-125 (0 601 7B3 000)

Détails

Diamètre mm	• 125
Vitesse de rotation, maxi, tr/min	12.250
X-LOCK	✓

