

# Plateau de ponçage X-LOCK 125 mm, dur

Nom du produit	Plateau de ponçage X-LOCK 125 mm, dur
SKU	2 608 601 716
EAN-Code	3165140938525
Type d'emballage	Papier / carton / carton ondulé - emballage, enveloppe en carton, avec trou « Euro »
NPPE [Unit.]	1
UC : unité de commande 1 [Unit.]	1



## Description

Ligne de produits	Accessoires PRO
Texte produit, accessoires gris	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plateau de ponçage X-LOCK dur, idéal pour des tailles supérieures ou égales à P50</li><li>• Idéal pour le dégrossissage (P50 et plus gros)</li><li>• Durée de vie étendue grâce aux ailettes de ventilation pour le refroidissement et au plastique thermostable</li></ul>
Pour (liens produits)	<ul style="list-style-type: none"><li>• GWX 10-125 (0 601 7B3 000)</li><li>• GWX 13-125 (0 601 7B5 002)</li><li>• GWX 13-125 S (0 601 7B6 002)</li><li>• GWX 14-125 (0 601 7B7 000)</li><li>• GWX 15-125 PS (0 601 7B9 002)</li><li>• GWX 17-125 (0 601 7C3 002)</li><li>• GWX 17-125 T (0 601 7C5 002)</li><li>• GWS 17-125 CIE (0 601 79H 002)</li><li>• GWX 17-125 S (0 601 7C4 002)</li><li>• GWX 18V-10 C (0 601 7B0 200)</li><li>• GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 400)</li><li>• GWS 18V-125 PC (0 601 9G3 E00)</li><li>• GWX 18V-10 PC (0 601 7B0 700)</li><li>• GWX 18V-10 PSC (0 601 7B0 800)</li><li>• GWX 19-125 S (0 601 7C8 002)</li><li>• GWX 9-125 S (0 601 7B2 000)</li></ul>

## Détails

Diamètre mm	• 125
Vitesse de rotation, maxi, tr/min	12.250
X-LOCK	☑