

Brosse circulaire 75 mm à fils d'acier torsadés 0,5 mm

Nom du produit	Brosse circulaire 75 mm à fils d'acier torsadés 0,5 mm
SKU	2 608 622 113
EAN-Code	3165140631938
Type d'emballage	Papier / carton / carton ondulé - emballage, enveloppe en carton, avec trou « Euro »
NPPE [Unit.]	1
UC : unité de commande 1 [Unit.]	1



Description

Ligne de produits	Accessoires PRO
Texte produit, accessoires gris	• Brosse circulaire, à fils torsadés • Idéale pour le nettoyage de cordons de soudure. • Convient pour les travaux de nettoyage difficiles sur de petites surfaces métalliques, dans des rainures ou sur des chants, notamment pour l'élimination de rouille incrustée, le dévernissage, le décrassage, l'ébavurage, le décalaminage.



Description

Pour (liens produits)	• GSR 36 V-LI (0 601 912 102), GBM 10-2 RE (0 601 168 503), GBM 6/N (0 601 145 138), GBM 10 SRE (0 601 137 503), GBM 10 (0 601 135 090), GBM 10 RE (0 601 135 561), GSB 13 RE (0 601 217 100), GSB 36 V-LI (0 601 913 102), GBM 450 RE (0 601 144 503), GSB 19-2 RE (0 601 17B 500), GBM 10 RE (0 601 473 600), GBM 13-2 RE (0 601 169 503), GSR 1200-LI (0 601 9A8 9D2), GBM 23-2 E (0 601 121 603), GBM 13 (0 601 119 103), GBM 16-2 RE (0 601 120 503), GSB 20-2 (0 601 19B 063), GSB 18 VE-2-LI (0 601 859 S01), GSB 14,4 VE-2-LI (0 601 859 T01), GSR ProDrive (0 601 9A2 000), GSR 10,8 V-LI-2 (0 601 868 000), GSR 14,4 V (0 601 995 H04), GSR 12 VE-2 (0 601 993 K00), GSR 18 VE-2-LI (0 601 861 S01), GSR 14,4 VE-2-LI (0 601 861 T01), GSR 18 V-LI (0 601 860 300), GSR 18-2 (0 601 918 300), GSR 14,4 V-LI (0 601 860 400), GSB 18 VE-2 (0 601 994 F00), GSR 18-2-LI (0 601 9A4 300), GSB 12 VE-2 (0 601 994 K00), GSH 11 E + GSR 10.8 V-LI (0 611 316 340), GSR 14,4 V (0 601 995 G00), GSR 12 V (0 601 995 J00), GSR 14,4-2-LI (0 601 9A4 400), GSR 18 VE-2 (0 601 993 F00), GSR 14,4 VE-2 (0 601 993 H00), GBH 11 DE + GSR 10.8 V-LI (0 611 245 338), GBH 7-46 DE + GSR 10.8 V-LI (0 611 263 308), GSB 20-2 RE (0 601 184 607), GSB 16 RE (0 601 14E 500), GSB 12V-15 (0 601 9B6 906), GBM 6 RE (0 601 472 600), GSR 18 V (0 601 995 E40), GSB 16 RE (0 601 148 763), GSB 18-2 (0 601 17A 063), GBM 6 RE (0 601 145 665), GSB 14,4 V-LI (0 601 867 000), GSB 20-2 RCE (0 601 19B 763), GSB 20-2 RE (0 601 19B 563), GSB 18-2 RE (0 601 17A 763), GSB 20-2 RET (0 601 19B 963), GSR 12-LI (0 601 992 9D2), GSB 24 VE-2 (0 601 913 2HE), GSR 14,4 V (0 601 916 403), GSB 18 VE-2-LI (0 601 862 300), GSR 18 V-LI HX (0 601 869 104), GSR 14,4-2-LI (0 601 9B7 400), GSB 14,4 VE-2-LI (0 601 862 400), GSR 9,6 V (0 601 916 603), GSR 14,4 V-LI HX (0 601 869 004), GSR 12 V (0 601 916 503), GSR 18 VE-2-LI (0 601 865 300), GSR 24 VE-2 (0 601 912 2HE), GSR 14,4 VE-2-LI (0 601 865 400), GSB 680 Profi (0 601 184 351), GSR 18-2-LI (0 601 9B7 300), GSR 18 V (0 601 995 F00), GSR 14,4 V-LI (0 601 866 00E), GSR 18 V-LI (0 601 866 10H), GSB 22-2 RCE (0 601 146 760), GBM 13 HRE (0 601 049 603), GSR 14,4-2 (0 601 918 G00), GSR 12-2 (0 601 918 J00), GSR 10.8 V-LI (0 601 992 000), GBM 32-4 (0 601 130 203), GSB 780 (0 601 17B 101), GSR 9,6-2 (0 601 918 L00), GSB 14,4-2-LI (0 601 9A5 400), GSB 18-2-LI (0 601 9A5 300), GSB 21-2 RCT (0 601 19C 700), GSB 21-2 RE (0 601 19C 500), GSB 19-2 REA (0 601 17C 500), GSB 14,4-2 (0 601 9A7 400), GSB 10 RE (0 601 216 185), GSR 12V-15 (0 601 868 109), GSR Mx2Drive (0 601 9A2 101), GSB 18 V-LI (0 601 867 100), GBM 13-2 (0 601 169 003), GBM 23-2 (0 601 121 103), GSB 12-2 (0 601 9A7 500), GSB 1600 RE (0 601 218 101)
-----------------------	---

Détails

Diamètre mm	75
Diamètre de fil mm	0,50
Vitesse de rotation, maxi, tr/min	4.500
Largeur de la brosse mm	13
Fixation	Queue de serrage
Matériaux	à fils torsadés
Diamètre de la queue de serrage mm	6
Type d'outil électroportatif	pour perceuses